ART 3000 3010

class 2
beaufort 5

GENERAL

Toldo con brazos invisibles ART 3000 pensado especialmente para ser instalado en balcones de pequeñas y medianas dimensiones. Los pequeños soportes que incorpora y su esmerado diseño, que sigue la línea estética de la gama ART, aportan a este toldo un acabado muy depurado.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

- Balcones de pequeñas dimensiones

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT
- Gran variedad de colores RAL
- Tornillería de acero inoxidable

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Elige entre Brazos ART3000 con sistema de transmisión ART SYSTEM o SPLENDOR, con sistema de tensión auto adaptable.



ART3000
brazos ART SYSTEM

ART3010
brazos SPLENDOR

Soltec
Sistemas de Protección Solar

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES



LÍNEA MAX.

Brazos 2,5m: 4,00m
Brazos 2m: 4,50m

CAPACIDAD DE ENROLLE

Tubo Ø70: 2,50m
Tubo Ø80: 1,50m

INCLINACIÓN

con fijación a pared: 0º a 90º
con fijación a techo: 0º a 90º



LÍNEAS MÍNIMAS CON DOS BRAZOS ART-3000

SALIDA	MÁQUINA ELEVADORA EXTERIOR	MÁQUINA ELEVADORA INTERIOR	MOTOR
1,25m	1,62 m	1,57 m	1,57 m
1,50 m	1,87 m	1,82 m	1,82 m
1,75 m	2,12 m	2,07 m	2,07 m
2,00 m	2,37 m	2,32 m	2,32 m
2,25 m	2,62 m	2,57 m	2,57 m
2,50 m	2,87 m	2,82 m	2,82 m

OPCIONES

TIPO DE SUJECIÓN



Pared | Techo | Entre paredes

ACCIONAMIENTO

Manual

Motorizado
(RTS e IO)

GESTIÓN

Protección

Domótica
(TAHOMA)

COMPLEMENTOS

Protección
superior



FALDPLUS
System

Kit brazos
cruzados

CARACTERÍSTICAS

· Reducidas dimensiones de sus elementos de sustentación que favorecen el efecto estético de la instalación.

· Sencilla aplicación del sistema Monobloc que permite un fácil montaje del mecanismo del toldo sobre una barra cuadrada de 40x40.

· Increíbles dimensiones. Con un sólo juego de brazos se obtienen 5,50 m. de línea x 3,50 de salida. A partir de aquí, podemos incorporar juegos de brazos hasta alcanzar la línea deseada.