

ART
3100
3110



class 2
beaufort 5



GENERAL

Este toldo reúne como características principales las más altas prestaciones en los sistemas de soportes independientes laterales, donde se integran el apoyo del tubo de enrollado, junto con el del brazo de sustentación y extensión.

El soporte, de curada estética actualizada, añade a las prestaciones habituales de este tipo de toldos, la posibilidad de colocar la máquina de accionamiento con el gancho hacia el interior del balcón, caso de ins-talarse este modelo al techo.


RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

- Balcones y terrazas


ACABADOS

- Lacado QUALICOAT
- Gran variedad de colores RAL
- Tornillería de acero inoxidable

SISTEMA DE TRANSMISIÓN




ART3100
brazos ART SYSTEM



ART3110
brazos SPLENDOR

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES



LÍNEA MAX.

Brazos 3,25m: 5,50m

Brazos 3m: 6m

Con lona TEXPRO: 5m

CAPACIDAD DE ENROLLE


Tubo Ø70: 3,25m

Tubo Ø80: 3,25m

INCLINACIÓN

con fijación a pared: 0° a 85°

con fijación a techo: 0° a 85°



LÍNEAS MÍNIMAS CON DOS BRAZOS ART-3000

SALIDA	MÁQUINA ELEVADORA EXTERIOR	MÁQUINA ELEVADORA INTERIOR	MOTOR
1,50m	2,00m	1,95m	1,95m
1,75m	2,25m	2,20m	2,20m
2,00m	2,50m	2,45m	2,45m
2,25m	2,75m	2,70m	2,70m
2,50m	3,00m	2,95m	2,95m
2,75m	3,25m	3,20m	3,20m
3,00m	3,50m	3,45m	3,45m
3,25m	3,75m	3,70m	3,70m

OPCIONES


TIPO DE SUJECIÓN



Pared



Techo



Entre paredes
(excepto con TEXPRO)


ACCIONAMIENTO



Manual



Motorizado
(RTS e IO)



Protección




Domótica
(TAHOMA)

GESTIÓN

COMPLEMENTOS




Protección superior



FALDPLUS System



Kit brazos cruzados



TEXPRO

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño compacto y robusto.
- Ocultar los elementos externos de fijación para obtener un mejor efecto estético.
- La posibilidad de incorporar el complemento Kit Brazos Cruzados que permite disponer de una salida que no quede limitada por la longitud de línea.
- Su gran versatilidad, al permitir la integración del sistema protector de lona Texpro.