



GENERAL

La arquitectura contemporánea, con sus formas rectas y vivas, representa un reto para la integración de los elementos de fachada. El cofre Maticbox 350 está especialmente diseñado atendiendo a las necesidades de los profesionales de la prescripción.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

- Ventanas, terrazas y balcones

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT
- Gran variedad de colores RAL
- Tornillería de acero inoxidable

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Los de la gama BOX están diseñados para ofrecer siempre una óptima tensión de la lona, gracias a su sistema de transmisión auto adaptable.

El funcionamiento de la articulación es eficiente y preciso, ya dispone de un duplo de rodamientos de bolas único en el mercado. La ocultación de todos los elementos de la transmisión en el codo y su concepción metálica consiguen un aspecto compacto, elegante y exclusivo.








DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES



Línea max: 5,00m Salida max: 3,50m

INCLINACIÓN

con fijación a pared: 0° a 45° con fijación a techo: 0 a 45°





LÍNEAS MÍNIMAS CON DOS BRAZOS BOX5700

SALIDA 2,00m 2,50m 3,00m 3,50m 2 BRAZOS 2,43m 2,93m 3,43m 3,93m

OPCIONES

TIPO DE SUJECIÓN





Pared

Techo

ACCIONAMIENTO



Motorizado (RTS e IO)

GESTIÓN



Protección



Domótica (TAHOMA)

CARACTERÍSTICAS

- · El sistema Matic de auto-posicionamiento de la inclinación, que permite alojar todo el mecanismo en un menor espacio.
- \cdot Sistema de fijación a pared, mediante sistema CLEVERFIX, ofrece flexibilidad y un margen de maniobra importante a la hora del montaje.
- · El clip de auto-sujeción integrado en el soporte MATICBOX 350 permite colgar el grupo de enrolle sin tener que soportar su peso mientras se realizan la instalación.
- · Sus líneas rectas y básicas son ideales para el estilo arquitectónico contemporáneo, consiguiendo la integración que buscan los arquitectos y decoradores.