




RecScreen


4000 P



000
Blanco-Blanco /
White-White



001
Blanco-Lino /
White-Linen




100
Lino-Lino / *Linen-Linen*



002
Blanco-Sable /
White-Sable




004
Blanco-Gris Perla /
White-Pearl Gray



400
Gris Perla-Gris Perla /
Pearl Gray-Pearl Gray




005
Blanco-Gris Oscuro /
White-Dark Gray




700
Antracita-Antracita /
Anthracite-Anthracite



307
Negro-Bronce /
Black-Bronze



300
Negro-Negro /
Black-Black



RECscreen 4000 P - Tejido de screen de hilo fino con estructura panamá (esterilla 2/2). Es un artículo con un grado de apertura muy bajo (1%) lo que proporciona muy buena protección contra la radiación solar, aportando una gran privacidad hacia el exterior. Tejido muy técnico, está diseñado para lograr un gran ahorro energético. Su estructura compacta es muy estable, lo que le permite soportar bien las tensiones. Es apto para aplicaciones de interior o de exterior.

RECscreen 4000 P - Screen fabric made of thin yarns with Panama weave (mat 2/2). It is a product with a very low Openness Factor (1%) which provides very good protection against solar radiation, providing great privacy outwards. Very technical fabric, it is designed to achieve high energy savings. Its compact structure is very stable, allowing it to withstand the tension. It is suitable for indoor and outdoor.

Aplicaciones / Applications



Enrollables Exterior /
Exterior Roller Blind



Enrollables Interior /
Interior Roller Blind



Vertical /
Vertical Blind



Panel Deslizante /
Panel Blind



Cortina Buhardilla /
Skylight Blind



Enrollable con cajón /
Storebox Blind




Toldo /
Awning

Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	17	20	62	18	0,25	0,12
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	15	22	58	20	0,27	0,11
002	BLANCO SABLE / WHITE SABLE	11	19	53	28	0,30	0,09
004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	10	17	52	31	0,27	0,11
005	BLANCO GRIS OSCURO / WHITE DARK GRAY	8	18	39	52	0,32	0,09
100	LINO LINO / LINEN LINEN	16	21	50	29	0,40	0,10
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	5	4	5	91	0,56	0,08
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	6	5	5	90	0,55	0,09
400	GRIS PERLA GRIS PERLA / PEARL GRAY PEARL GRAY	15	22	52	26	0,50	0,10
700	ANTRACITA ANTRACITA / ANTHRACITE ANTHRACITE	6	5	5	90	0,55	0,08

Tv: Transmisión de luz visible / Visible light transmission
Ts: Transmisión solar / Solar transmision
Rs: Reflexión solar / Solar reflection
As: Absorción solar / Solar absorption
GTOT: Factor solar total / Total solar energy transmittance





Grado apertura
Openness factor

1%



RecScreen
4000P

RECASENS
BCN 1886

4000 P

RECScreen 4000 P CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECScreen 4000 P TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RECScreen 4000 P	
Composición / Composition	22 % Poliéster / Polyester - 78 % PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	430 g/m² ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ±0.5 %	
Grosor / Thickness	0,51 mm	
Grado de apertura / Openness factor	1 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	165 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	130 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	8 daN ±10 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	8 daN ±10 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Transpirable /
Breathable



Fácil mantenimiento /
Easy Maintenance



Reciclable /
Recyclable



Confort visual /
Visual Comfort



Respetuoso con
el medio ambiente /
Environmentally Friendly



Alta resistencia
a la luz solar /
High UV Resistance



Protección frente
a los Rayos UV /
Protecting from UV Rays



Ahorro de energía /
Energy Saving



Apto para impresión /
Printable



Sin Plomo /
Lead-Free



Inodoro /
Odorless



Imputrescible /
Rot-Proof



Resistencia al desgarro /
Resistance to Tear




Apto para decoración
interior / Suitable for
Indoor Decoration



Ignífugo /
Fire resistant



Cumple
certificaciones
internacionales /
Compliance
of International
Standards



Hilo de poliéster
de alta tenacidad
recubierto de PVC /
PVC coated high
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes
salinos-marinos /
Highly Resistant also
in Marine
Environments



Apto para decoración
exterior / Suitable for
Outdoor Decoration



Ahorro de espacio /
Space Saving



RECASENS
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:

Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1ª

08021 Barcelona - (Spain)

Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32

cial@recasens.com - export@recasens.com

www.recasens.com